

## CAV-71B MONITOR DO SYSTEMU INTERKOMOWEGO

Kod produktu: **CAV-71B**

Monitor kolorowy systemu interkomowego z obsługą czterech wejść i selektywną łącznością z pozostałymi monitorami, ekran LCD 7" z doświetleniem LED, współpraca z centralą systemową CDS-4CM (wbudowany moduł pamięci 128 obrazów).



### OPIS

CAV-71B to kolorowy monitor z 7-calowym z panoramycznym wyświetlaczem LCD, na którym oprócz obrazu z kamery wyświetlane są dodatkowe informacje systemowe (data, godzina, menu systemowe, funkcje interkomu).

Elementem łączącym monitory z kamerami jest centrala systemowa CDS-4CM umożliwiająca podłączenie maksymalnie 4 kamer DRC-4C\*\* (obsługa 4 wejść) i 20 monitorów CAV-71B. Centrala CDS-4CM dodatkowo wyposażona jest w moduł pamięci 128 obrazów umożliwiający zapis zdjęć osób odwiedzających np. podczas nieobecności domowników. Zapisane obrazy można przeglądać z dowolnego monitora podłączonego do systemu (1 lub 6 zdjęć jednorazowo wyświetlanych na ekranie). Ciekawą funkcją monitorów CAV-71B jest interkom pomiędzy użytkownikami systemu. Przy instalacji kilku odbiorników (max. 20) możliwe jest wywołanie z dowolnego monitora CAV-71B każdej innej stacji końcowej (monitora) i rozmowa tylko pomiędzy dwoma użytkownikami końcowymi (selektywne wywołanie interkomowe). Monitor CAV-71B wyposażony został również w funkcję alarmu. Po uzbrojeniu wejścia kontaktronem (podłączonym do centrali CDS-4CM) i uaktywnieniu funkcji alarmu, w momencie przerwania obwodu zabezpieczeń zostaniemy o tym powiadomieni poprzez generator dźwięku zainstalowany w monitorach.

### SPECYFIKACJA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LCD-LED                          |
| Przekątna ekranu              | 7"                                     |
| Rozdzielczość ekranu          | 800 x 480 px                           |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 4 (poprzez CDS-4CM)                    |
| Funkcja interkomu             | Tak (selektywny wybór do 20 monitorów) |
| Rodzaj monitora               | Słuchawkowy                            |
| Moduł pamięci                 | Tak (w centrali CDS-4CM)               |
| Standard sygnału video        | PAL / NTSC                             |
| Regulacja głośności wywołania | Tak                                    |
| Regulacja głośności rozmowy   | Tak                                    |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                    |
| Regulacja jaskrawości obrazu  | Tak                                    |
| Zasilanie                     | 230V AC                                |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 19 / 6 VA                              |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 315 x 175 x 50 mm                      |

