

CDV-70AR3/DRC-40KR2 WIDEODOMOFON 7" Z DODATKOWYM STEROWANIEM BRAMY

Kod produktu: **CDV-70AR3/DRC-40KR2**


Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść i sterowaniem bramy, ekran LCD 7" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, kamera metalowa natynkowa



OPIS

CDV-70AR3 to nowy model z dodatkowym przyciskiem otwierania bramy. Przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC (zalecany dedykowany model kamery DRC-40KR2 - ze sterowaniem furtki i bramy). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

Schemat ideowy systemu:



CECHY/FUNKCJE

Monitor CDV-70AR3:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
- podświetlenie wyświetlacza diodami LED
- standard sygnału video PAL, NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- **sterowanie otwieraniem bramy (poprzez kamerę DRC-40KR2)**
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi (zalecana dedykowana kamera DRC-40KR2)
- zasilanie 230V

Kamera DRC-40KR2:

- kamera kolorowa
- metalowa, natynkowa
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
- standard sygnału video PAL
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka + **obwód bramy**
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70KR3, CDV-70AR3)
- wymiary panela 155/96/32 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Standard sygnału video	PAL / NTSC (automatyczna detekcja)
Funkcja otwierania bramy	Tak (styk NO/NC w kamerze DRC-40KR2)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	230V
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	243 x 168 x 35 mm

