

CDV-70KPT WHITE/DRC-40KPT WIDEODOMOFON 7" Z ELEKTRONICZNĄ REGULACJĄ KĄTA WIDZENIA KAMERY

Kod produktu: **CDV-70KPT WHITE/DRC-40KPT**

Zestaw wideodomofonu: Monitor kolorowy z serii "Blue Crystal" z obsługą dwóch wejść, funkcja zoom, ekran LCD 7" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC Kamera natynkowa szerokokątna



OPIS

CDV-70KPT to nowy model z funkcją cyfrowego zoom-u. Przeznaczony jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC (zalecany dedykowany model kamery DRC-40KPT - dla realizacji funkcji ZOOM). Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu).

CECHY/FUNKCJE

Monitor CDV-70KPT:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD
- podświetlenie wyświetlacza diodami LED
- standard sygnału video PAL, NTSC
- obsługuje dwa wejścia
- **funkcja cyfrowego zoom-u (przy współpracy z kamerą DRC-40KPT)**
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

Kamera DRC-40KPT:

- kamera kolorowa, szerokokątna
- metalowa, natynkowa
- kąt widzenia w pionie: 80 stopni , w poziomie: 110 stopni
- standard sygnału video PAL
- regulacja kąta widzenia (z monitora CDV-70KPT - cyfrowy zoom)
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (zalecany monitor CDV-70KPT)
- wymiary panela 155/96/32 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	PAL / NTSC (automatyczna detekcja)
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V
Pobór mocy (praca / czuwanie)	23 / 5,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	311 x 168 x 32(50.3) mm

