

CDV-35A/DRC-4G WIDEODOMOFON 3,5" Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-35A/DRC-4G**

Monitor kolorowy z serii "Fine View" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, możliwość sterowania automatyką bramową, kamera metalowa natynkowa



OPIS

CDV-35A to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 3,5" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Obsługuje dwa wejścia - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1)

Kamera DRC-4G przeznaczona do montażu natynkowego, z diodami doświetlającymi LED.

CECHY/FUNKCJE

Monitor CDV-35A

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 3,5" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- przyciski sensoryczne (dotykowe)
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje dwa wejście
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

Kamera DRC-4G

- kamera kolorowa
- nadtynkowa
- doświetlenie diodami światła białego
- kamera CMOS
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 75 stopni
- standard sygnału video PAL
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 142/101/32 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	3,5"
Rozdzielczość ekranu	320 x 240 px.
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Słuchawkowy
Standard sygnału video	NTSC / PAL
Funkcja otwierania bramy	Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	10 VA / 3VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	249 x 126 (ze słuchawką 174) x 47,6 mm

